

Link do produktu: <https://efektlotosu.pl/filtr-do-wody-ro6-odwrocona-osmoza-fitaqua-p-119.html>



FILTR DO WODY RO6 ODWRÓCONA OSMOZA FITaqua

Cena	850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	fitaquaRO6
Producent	Fitaqua

Opis produktu

Filtr kuchenny FITaqua RO 6 ODWRÓCONA OSMOZA - 6 stopniowy - MINERALIZATOR

Filtr do wody pitnej FITaqua RO6 - filtr kuchenny, który łączy zalety **ODWRÓCONEJ OSMOZY i NATURALNEJ MINERALIZACJI** szlachetnym dolomitom. **6 STOPNIOWY SYSTEM FILTRACJI** umożliwia nam picie wody bezpośrednio z kranu, bez przegotowania.

Odwrócona osmoza jest to proces, w którym zanieczyszczona woda pod wpływem ciśnienia, przechodząc przez membranę osmotyczną z roztworu o większym stężeniu do roztworu o mniejszym stężeniu, zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń. Wszystkie zanieczyszczenia, osad, bakterie odprowadzane są do kanalizacji.

Filtr do wody pitnej FitAqua Odwrócona osmoza RO6:

- usuwa wszelkie zanieczyszczenia takie jak: piasek, muł, osad
- eliminuje bakterie, pestycydy, substancje rakotwórcze
- umożliwia picie wody bezpośrednio z kranu, bez gotowania.
- nie pozostawia osadu kamiennego w czajniku, żelazku, ekspresie do kawy itp.
- nie pozostawia osadu, smug na mytych naczyniach, dzięki czemu naczynia są błyszczące

Zapewnia nam wodę:

- krystaliczną, czystą, najwyższej jakości
- bez kamienia, manganu, żelaza,
- bezpieczną do picia
- bogatą w minerały i mikroelementy
- bez zanieczyszczeń, bakterii

Uzdatniona woda nadaje się do:

- bezpośredniego picia z kranu
- przyrządzania potraw
- mycia warzyw i owoców
- robienia kostek lodu
- pielęgnacji skóry dzieci, alergików, mycia twarzy
- rozcieńczania soków

Budowa filtra do wody FITaqua RO6 zapewnia sterylność i brak dopływu powietrza do wody, dzięki temu mamy pewność, że woda jest wolna od bakterii i zanieczyszczeń i jest w pełni bezpieczna.

W komplecie :

- 3 wkłady wstępne: 2 wkłady sedymentacyjne piankowe oraz blok z węgla aktywnego,
- membrana osmotyczna (75 GPD)
- wkład liniowy 2" z węglem aktywnym
- wkład liniowy 2" z wkładem mineralizującym
- zbiornik o pojemności 12l
- wylewka podwójna F3 ze stali nierdzewnej

-
- komplet przyłączy niezbędnych do podłączenia filtra - wejścia 1/2" oraz 3/8"
 - wężyki, przyłącze odpływu QC.

Montaż:

szafka pod/nad zlewem

Jeżeli jesteś zainteresowany montażem filtra do odwróconej osmozy skontaktuj się z nami.
Nasz konsultant umówi Cię z najbliższym instalatorem.

Wymiary Filtra:

Wysokość - 43 cm

Szerokość - 33 cm

Głębokość - 13 cm

Wymiary zbiornika na wodę:

Wysokość - 35 cm

Średnica - 25 cm

Systemy i wkłady posiadają atest PZH.

W każdym zestawie instrukcja montażu.