

Link do produktu: <https://efektlotosu.pl/filtr-do-wody-ro7-odwrocona-osmoza-fitaqua-p-120.html>



FILTR DO WODY RO7 ODWRÓCONA OSMOZA FITaqua

Cena	900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	fitaquaRO7
Producent	Fitaqua

Opis produktu

Filtr do wody pitnej FITaqua RO 7 to filtr kuchenny z 7 stopniowym systemem filtracji eliminuje z wody zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, min. osady, związki chemiczne, pestycydy, antybiotyki i substancje rakotwórcze szkodliwe dla zdrowia. Zapewnia nam wodę pitną wysokiej jakości. Oczyszcza wodę metodą odwróconej osmozy – metodą molekularną.

Filtr podzlewowy RO-7 jest tak skonstruowany by utrzymać **100% sterylność i higienę**. Bakterie i zanieczyszczenia nie mają możliwości dostać się do wnętrza filtra.

Filtracja wstępna:

Oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych.

Usuwa: piasek, muł, szlam rzeczny, rdzę, pyłki kwiatowe, pył węglowy i inne osady.

Membrana stanowi najważniejszą część Systemu Filtracyjnego – FILTRACJA MOLEKULARNA Stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz rozpuszczonych w wodzie ciał stałych, metali ciężkich i pierwiastków radioaktywnych toksycznych i rakotwórczych związków chemicznych.

Duża gęstość wkładów filtracyjnych pozwala na wyeliminowanie z wody zanieczyszczeń o wielkości od 50 do 1 mikrona (1 mikron = 0,001 milimetra).

Filtracja końcowa:

Poprawia smak, zapach wody i kolor wody.

Eliminuje śladowe substancje gazowe, które mogą się przedostać przez membranę molekularną.

Wkład węglowy ze złożem węgla aktywowanego pozyskanego z łupin orzechów kokosowych doskonale usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz chlor. Umożliwia szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody.

Odwrócona osmoza jest to najskuteczniejsza metoda oczyszczania wody.

Dzięki filtracji za pomocą odwróconej osmozy możesz spokojnie pić wodę prosto z kranu, wolną od bakterii i zanieczyszczeń.

Nie będziesz musiał dźwigać plastikowych butelek.

Usunięte zanieczyszczenia:

- chlor > 97%
- pierwiastki radioaktywne > 90%
- wapń i magnez (twardość) > 96%
- paliwa płynne > 98%
- azotany i azoty > 83%
- węglowodory aromatyczne > 98%
- metale ciężkie (np. ołów, rtęć itp.) > 97%
- bakterie > 99%

Mineralizator FITaqua dołączony do zestawu wzbogaca uzdatnioną wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu człowieka, **takie jak: wapń, magnez, sód i potas.**

Zawiera wysokiej jakości złożę pochodzenia naturalnego (pozyskane z dolomitów). Optymalna kompozycja złoża nasycza wodę w doskonałych proporcjach:

KATIONY (średnio na litr)

- wapń: 26 mg

-
- magnez: 20 mg
 - sód: 1 mg
 - potas: 0,5 – 1 mg

ANIONY

- węglowy: 25 mg
- siarczany: 10 mg
- chlorki: 5 mg
- wodorowęglany: 30 mg

Woda krystalicznie czysta i świeża.

Polecana dla niemowląt, osób starszych, alergików.

Właściwości :

- woda filtrowana metodą molekularną
- usuwa zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne
- zapewnia 100% sterylność i higienę
- usuwa bakterie, pestycydy, substancje rakotwórcze
- poprawia smak i zapach wody
- uzupełnia minerały i mikroelementy
- woda nadaje się do bezpośredniego spożycia

Filtr odwróconej osmozy FITAQUA RO7 wykonany jest z wysokiej jakości materiałów oraz spełnia wszelkie normy dopuszczające go do kontaktu z wodą spożywczą.

Zestaw zawiera:

- 3 wkłady wstępne: 2 wkłady sedymentacyjne piankowe oraz blok z węgla aktywnego,
- membrana osmotyczna (75 GPD)
- wkład liniowy 2" z węglem aktywnym
- wkład liniowy 2" z wkładem mineralizującym
- wkład liniowy 2" bioceramiczny
- zbiornik o pojemności 12l
- wylewka podwójna F3 ze stali nierdzewnej
- komplet akcesoriów niezbędnych do podłączenia filtra - wejścia 1/2" oraz 3/8"
- przyłącze odpływu QC, wężyki,
- instrukcja obsługi

Wymiary Filtra:

49 cmx40 cm x18 cm

Wymiary zbiornika na wodę:

Wysokość - 35 cm

Średnica - 25 cm

Montaż:

Szafka pod zlewozmywakiem

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy montażu filtra do odwróconej osmozy skontaktuj się z nami. Umówimy Cię z najbliższym instalatorem.

Posiada atest PZH.

Podlega kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

Produkowany w Polsce.

Wydajność: 280l/doba (około 12 litrów/1h)