

Link do produktu: <https://efektlotosu.pl/isokor-building-20-sw-5000ml-p-17.html>



ISOKOR Building 2.0 (SW) 5000ml

Cena	799,77 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	IB2.0-5000
Kod EAN	8588006889031
Producent	ISOKOR

Opis produktu

ISOKOR® Building 2.0 (SW) - skuteczna impregnacja, która zapewnia ochronę przed wodą i brudem elewacji budynków. Niewidzialna warstwa nie zmienia koloru, struktury ani nie blokuje przepuszczalności dla gazów zabezpieczanej powierzchni. Obrobiony materiał ma dłuższą żywotność niż nieobrobiony. Impregnat chroni elewację przed szkodliwym promieniowaniem UV, działaniem soli drogowej i opadów atmosferycznych. Znacznie zmniejsza przyczepność pyłów, zanieczyszczeń, ptasich odchodów a także potencjał do rozwoju mchów czy pleśni.

Sposób użycia:

Środek ISOKOR Building 2.0 (SW) nanosić przy pomocy pistoletu natryskowego niskiego ciśnienia w temperaturze 5-35°C w środowisku o niskiej wilgotności. Najlepszą wydajność (ok. 20m2/1litr produktu) osiągnąć można poprzez odpowiednią regulację pistoletu natryskowego. Nie należy dopuszczać do aplikowania za dużej ilości środka na powierzchnię, gdyż może spowodować to powstanie zacieków. Za idealną aplikację uważa się pokrywanie powierzchni środkiem w ten sposób, aby doprowadzić do równomiernego „nawilżenia powierzchni”. Przed rozpoczęciem aplikacji należy upewnić się iż powierzchnia jest odpowiednio sucha. W tym celu zaleca się użycie higrometru. Poniżej w tabeli, znajdują się graniczne wartości wilgotności tynków.

Dopuszcza się +3 % odchylenie od tych wartości :

Podłoże	Rodzaj farby	Największa wilgotność podłoża% masy
Tynki cementowe Cementowo-wapienne, akrylowe	Wapienna	6
	klejowa lub kazeinowa	4
	emulsyjna, akrylowa	4
	olejna, z żywic syntetycznych	3
Tynki gipsowe	Klejowa	4
	Emulsyjna, akrylowa	4

	olejna, z żywic syntetycznych	3
Drewno, sklejka, płyty pilśniowe	Oleina, z żywic syntetycznych chemoutwardzalna	4
Twarde, piaskowiec		12

Okres schnięcia około 60 min. Reakcja kończy się po 24 godzinach i powierzchnia po tym okresie nadaje się do użytkowania. W tym czasie poleca się nie narażać roboczej powierzchni na wpływ jakichkolwiek czynników mechanicznych lub chemicznych, ponieważ pod ich wpływem może zmniejszyć się termin jej żywotności lub zmienić się funkcjonalność ochrony. W ciągu 24 godzin po stosowaniu produktu temperatura roboczej powierzchni nie powinna spadać poniżej 3°C.

Przechowywanie:

W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-35°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić od mrozu! Po otwarciu środek powinien być nadal przechowywany w dobrze zamkniętych pojemnikach nie dłużej niż 6 miesięcy. Przesyłanie i przechowywanie jest dozwolone tylko w jednorazowych pojemnikach wykonanych z polietylenu o wysokiej gęstości lub szkła.

Zużycie: w zależności od chłonności powierzchni: 100 ml/1,5 – 2 m² – powierzchnie mineralne; 100 ml/0,7-1,2m² – malowane drewno.

Okres przydatności: Wykorzystać w ciągu 2 lat od daty produkcji.

Zalety zabezpieczenia Isokorem SW Building:

- mocny wodo- i tłuszczoodporny efekt,
- odporność na wilgoć
- oczywiste zmniejszenie przyczepności wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, glonów i osadów wapiennych,
- odporność na promieniowanie UV,
- zwiększenie odporności na ścieranie,
- odporność na zmiany temperatur aż do 230°C,
- niezmienioną przepuszczalność gazów,
- wysoką odporność chemiczną w tym również ograniczoną w czasie odporność na wpływ stężonych kwasów i zasad.
- wydłużenie w czasie żywotności powierzchni pokrytej nanopowłoką ISOKOR.

Uwagi:

Jeśli z czasem zanika efekt lotosu (nie tworzą się pojedyncze krople) to nie znaczy, że zanika ochrona. Efekt lotosu to tylko zjawisko, wtórne działanie produktu. Hydrofobowość środka mechaniczne uszkodzenie powierzchni. Produkt jest przeznaczony do bezpośredniego użycia. Rozcieńczenie i mieszanie z innymi substancjami jest zabronione.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Zawiera popan-2-ol. Łatwopalny płyn i opary. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać wdychania oparów/ rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU WDYCHANIA: Doprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić mu wygodną pozycję do oddychania.KONTAKT ZE SKÓRĄ (lub włosami): Wszystkie skażone części odzieży natychmiast zdjąć. Splukać skórę wodą / wziąć prysznic. KONTAKT Z OCZAMI: Przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli można je łatwo usunąć. Kontynuować

przemywanie. PRZY POŁYKANIU: Przełukać usta. Nie wywoływać wymiotów! Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość / opakowanie utylizować jako odpad niebezpieczny.